


PROFIBUS-DP 总线电缆 7 股固定布线 150ohm PUR 护套

规格

- 导体： 7 股软导体
- 绝缘： FPE
- 颜色： 红，绿
- 两芯绞合成一对，空隙中有填充物
- 屏蔽： 铝箔屏蔽、镀锡铜编织
- 颜色： 紫色



描述

PROFIBUS-DP 总线电缆 7 股固定布线 150ohm PUR 护套

工业通信总线通信屏蔽电缆

总线 PROFIBUS-DP 1X2X0.64mm 22AWG 紫色 150ohm 双芯屏蔽其他场合

应用

PROFIBUS-DP 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，适用于动力链，机械、机器人、风力涡轮机、风力发电、风能等，安装有高度柔软的运动部件。

电气参数

测试电压：2000V/min (AC) 额定电压：300V

特性阻抗：150±15Ω@3-20MHz

导体直流电阻 (20℃)：≤55GΩ/km

弯曲半径（固定应用）：10D (D=电缆直径)

温度范围

PVC: -20℃~70℃ LSZH/PUR: -40℃~80℃

型号	规格	护套	外径 mm	阻抗	铜重 KG/KM	电缆重量 KG/KM
Profibus-DP	1×2×22AWG/7	PVC	8.0	150ohm	25	72
Profibus-DP	1×2×22AWG/7	LSZH	8.0	150ohm	25	73
Profibus-DP	1×2×22AWG/7	PE	8.0	150ohm	25	61
Profibus-DP	1×2×22AWG/7	PUR	8.0	150ohm	25	68