


PROFIBUS-DP 总线电缆单股固定布线 150ohmPUR 护套

规格

- 导体： 单根实心裸铜导线
- 绝缘： FPE
- 颜色： 红，绿
- 两芯绞合成一对，空隙中有填充物
- 屏蔽： 铝箔屏蔽、镀锡铜编织
- 颜色： 紫色



描述

PROFIBUS-DP 总线电缆单股固定布线 150ohm PUR 护套

工业通信总线通信屏蔽电缆

总线 PROFIBUS-DP 1X2X0.64mm 22AWG 紫色 150ohm 双芯屏蔽其他场合

应用

PROFIBUS-DP 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，适用于固定应用。

PE 护套电缆适用于室外安装。

产品规格书



电气参数

测试电压: 2000V/min (AC) 额定电压: 300V

特性阻抗: $150 \pm 15 \Omega @ 3-20 \text{MHz}$

导体直流电阻 (20°C): $\leq 55 \text{G}\Omega/\text{km}$

弯曲半径 (固定应用): 10D (D=电缆直径)

温度范围

PVC: $-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ LSZH/PUR: $-40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$

| 型号 | 规格 | 护套 | 外径 mm | 阻抗 | 铜重 KG/KM | 电缆重量 KG/KM |
|-------------|-------------|------|----------|--------|-------------|---------------|
| Profibus-DP | 1×2×22AWG/1 | PVC | 8.0 | 150ohm | 25 | 72 |
| Profibus-DP | 1×2×22AWG/1 | LSZH | 8.0 | 150ohm | 25 | 73 |
| Profibus-DP | 1×2×22AWG/1 | PE | 8.0 | 150ohm | 25 | 61 |
| Profibus-DP | 1×2×22AWG/1 | PUR | 8.0 | 150ohm | 25 | 68 |